

TERRAZZO en GRANITO

Installatie van Terrazzo en Granito tegels

- **Vloerinstallatie:** plaats de tegels met 1-2mm voeg op een stabiele en goed genivelleerde betonplaat met cementlijm volgens de dubbele verbindingsmethode (kleefmiddel op de achterkant van de tegel en op het te betegelen oppervlak) om de tegels goed te plaatsen.
- **Wandinstallatie:** Terrazzo en Granito tegels zijn dikker en zwaarder dan de meeste muurtegels. Houd daarom rekening met de volgende punten:
 - De muur moet stevig en hard zijn.
 - Installeer de tegels rij per rij, zorg voor de perfecte hechting van de onderste tegels voordat u een nieuwe rij tegels erboven plaatst (de eerste rij zal namelijk dienen als ondersteuning voor het gewicht van de volgende niveaus).
 - Op siliconen of polyurethaan gebaseerde lijmen zorgen voor een snellere en sterkere hechting.
 - Leg de tegels van rand tot rand, zorg ervoor dat ze perfect genivelleerd zijn. Oneffen oppervlakken kunnen worden gecorrigeerd door polijsten, het polijsten van muren kan echter een uitdaging zijn.

De voeg tussen de tegels

- Om esthetische redenen worden tegels van Terrazzo en Granito meestal "van rand tot rand" geplaatst, waardoor een smalle voegruimte van 1 tot 2 mm overblijft. Bij vloerverwarming of buiteninstallaties best iets meer ruimte laten.
- Na het bevochtigen van de tegels, moet de voegruimte worden gevuld met niet-gepigmenteerde cementvoegmiddel met behulp van een dunne spatel. Overtollig voegmiddel moet onmiddellijk worden verwijderd met een vochtige spons. Voorkom verspreiding van het voegmiddel op het hele oppervlak van de tegel.

Oppervlakteafwerking en schurend polijsten

- MOSAIC Terrazzo en Granito tegels verlaten de fabriek gepolijst met fijne schuurmiddelen die hen een semi-glanzende afwerking geven.
- Net als bij vloeren van natuursteen en marmer is het mogelijk en aanbevolen om Terrazzo / Granito tegelvloeren opnieuw te polijsten nadat de installatie is voltooid. Met dit proces wordt de algehele afwerking schoongemaakt en verbeterd.
- Schuurpolijsten:
 - Maakt het oppervlak waterpas en corrigeert een ongelijke installatie
 - Repareert een vloer die mechanische of chemische schade heeft opgelopen
- Zorgt voor een verbeterde glanzende afwerking, polijst de vloer met kleurloze wax voor marmer en een schijf van zachte vezels.

Behandeling en bescherming – Impregneren is noodzakelijk

- MOSAIC SEALER is een op hars en solvent gebaseerd product dat de fijne poriën in het oppervlak van de tegels impregneert en de opname van vloeistoffen en vet beperkt. Het helpt het oppervlak zich tegen vlekken te beschermen
- De sealer wordt slechts eenmaal aangebracht nadat de installatie, het voegen en het opnieuw polijsten zijn voltooid. Aanbrengen op een schoon en droog oppervlak met een kwast of rolwals tot de vloer verzadigd is.
- Overtollige sealer: als de sealer langer dan 1 of 2 minuten op het oppervlak blijft liggen, verwijderen / gelijkmatig uitsmeren met een doek. Als overtollige sealer op het oppervlak droogt, kunnen er glimmende / gele resten verschijnen die alleen door mechanische slijtage kunnen worden verwijderd.

Reiniging en dagelijks onderhoud

- Reinig met water en PH neutrale zeep. Natuurlijke PH neutrale zeep reinigt en voedt Terrazzo en Granito tegels terwijl ze worden beschermd. Vermijd agressieve reinigingsmiddelen, zure en alkalische producten die op kalksteen gebaseerde vloeren aanvallen.
- Kleurloze wax voor marmer kan van tijd tot tijd worden gebruikt als onderdeel van het onderhoud. Het helpt kleuren te versterken en creëert een patina om de vloer te beschermen.
- MOSAIC SOAP en MOSAIC WAX zijn te vinden in onze showroom en online op www.mosaicfactory.com

Reinigen met een draaimachine en fiberschijf

- Gebruik voor het reinigen en strippen van een zeer vuile vloer een vloerpoetsmachine met grote diameter met een harde vezelschijf (zwart of bruin), water en PH-neutrale zeep of milde, niet-zure reinigingsmiddelen.
- Grondig spoelen om het slib te verwijderen dat door slijtage is gevormd.
- Mosaic biedt een zacht reinigingsproduct voor huishoudelijk gebruik of een sterkere reiniger aan die helpen bij het verwijderen van resten die na de installatie zijn achtergebleven. Informatie op www.mosaicfactory.com
- Buffingmachines kunnen worden gehuurd bij lokale doe-het-zelfzaken.

« High traffic » vloeren: kristalliseren en versterken van Terrazzo / Granito

- Kristallisatie is een mechanisch / chemisch proces dat oppervlakken hardt en waterdicht maakt.
- Een professionele specialist inzake onderhoud van natuursteen en marmer moet de kristallisatie uitvoeren met behulp van een enkele schijfmachine, een schijf van roestvrij staal of bronswol en producten op basis van fluorsilicaat.
- Voor huishoudelijk gebruik biedt MOSAIC een mild kristalliserend product dat gemakkelijker aan te brengen is. Het kan ook worden gebruikt met een polijstmachine en harde fiberschijven. Vraag onze klantenservice voor meer informatie.